

Alimentatore per macchine avvolgitrici

# Roll-Back



**LEPO di Poggi Carlo & C. s.n.c.**  
Via Bonavia, 6 - 29122 La Verza - Piacenza - Italy  
Tel: 0039.0523.458813  
e-mail: [lepodipoggi@leposnc.it](mailto:lepodipoggi@leposnc.it)  
web: [www.leposnc.it](http://www.leposnc.it)



## **Alimentatore “Deroulé” Roll-Back**



Roll-Back è uno svolgitore autonomo che fornisce filo in modalità "deroulé" all'avvolgitrice. Roll-Back annulla totalmente noiose e fastidiose "memorie" di torsione, derivanti dallo svolgimento in modalità "défilé", che alla fine si ripercuoterebbero sulla confezione finale. Dotato di dispositivo di comando "Jo-Jo System Prop" espressamente studiato per fornire filo con tensione costante, controllata e in maniera proporzionale, e di dispositivo di emergenza con stop automatico della confezionatrice (avvolgitrice) ad esso collegata, ne fanno uno strumento indispensabile per il perfetto confezionamento sia dei monofili che dei trecciati "Dynema". (Per esigenze particolari, lo svolgitore Roll-Back può essere fornito con dispositivo "Jo-Jo System Prop" ultraleggero per confezionare monofili fino a diametro di 0,05 mm).

### ***Caratteristiche tecniche:***

- Bobine di caricamento: max diametro 300 mm x 450 mm di lunghezza.
- Attacco mandrino bobina: foro M12.
- Escursione max contrappeso: 1100 mm.
- Giri del mandrino: da 0 a 1400 RPM.
- Possibilità di regolare la velocità del mandrino: da 0% al 100%.
- Alimentazione: 230V monofase.
- Potenza assorbita: 0,75Kw.
- Dimensioni: 60 cm x 90 cm x 160 cm di altezza.
- Peso: 35Kg.

**LEPO di Poggi Carlo & C. s.n.c.**

Via Bonavia, 6 – 29122 La Verza Piacenza – Italy

tel : 0039.0523.458813

e-mail: [lepodipoggi@leposnc.it](mailto:lepodipoggi@leposnc.it)

web: [www.leposnc.it](http://www.leposnc.it)

## **Feeder “Deroulé” Roll-Back**



*Roll-Back is a independent feeder unit that provides yarn in "Deroulé" mode to the winding machine. Roll-Back cancels totally boring and annoying "memories" torque, caused by the unwinding in "defilé" mode, which eventually has repercussions on the final pack. Equipped with a control device "Jo-Jo System Prop" specifically designed to provide constant tension yarn, controlled and in proportional way, and a device for emergency automatic stop of the winding machine to connected it, to make it an indispensable tool for the perfect packaging of the monofilaments and braided of "Dynema". (For specific requirements, the feeder Roll-Back can be supplied with "Jo-Jo System Prop" lightweight to wind up monofilament diameter of 0.05 mm).*

### **Technical characteristics:**

- *Bobbins: Max diameter 300 mm x 450 mm long.*
- *Spindle bobbin attack: hole M12.*
- *Moving max trolley: 1100 mm.*
- *Spindle speed: 0 to 1400 RPM.*
- *Possibility to adjust the spindle speed: from 0% to 100%.*
- *Power supply: 230V single phase.*
- *Power Consumption: 0.75 Kw.*
- *Dimensions: 60 cm x 90 cm x 160 cm height.*
- *Weight: 35Kg.*

**LEPO di Poggi Carlo & C. s.n.c.**

Via Bonavia, 6 – 29122 La Verza Piacenza – Italy

tel : 0039.0523.458813

e-mail: [lepodipoggi@leposnc.it](mailto:lepodipoggi@leposnc.it)

web: [www.leposnc.it](http://www.leposnc.it)